

## DESCRIZIONE DI CAPITOLATO "SHED SIMPLE ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO"

Lo shed "Simple" viene utilizzato per coperture non portanti.

### ELEMENTI COMPOSITIVI DEL SISTEMA:

1. Il telaio superiore ed inferiore è realizzato con profilo in pvc estruso. Nella parte superiore è possibile inserire un elemento a "forcella" in alluminio estruso che consente al serramento di essere appeso su apposite staffe zincate (escluse dalla nostra fornitura);
2. I profili di drenaggio verticali sono estrusi in pvc rigido antiurto con triplo canale per evitare le infiltrazioni di acqua.;
3. L'**anta** è realizzata con profilo estruso in alluminio a taglio termico, di forma tubolare sagomata, completa di guarnizione di battuta perimetrale a palloncino, per aumentarne la pressione di chiusura. Nella parte inferiore vengono praticate asole per lo scarico della condensa. Quando il profilo viene impiegato verticalmente, viene inserita una guarnizione sagomata in EPDM a protezione delle forti folate di vento. L'anta è agganciata alla cerniera continua mediante elementi in alluminio estruso di L=130mm;
4. Il fissaggio del motore viene realizzato in orizzontale mediante apposite staffe in alluminio;
5. Tamponatura con policarbonato da 25 / 32 / 40 mm alveolare trasparente e dotato di protezione UV su ambo i lati.

### NOTE

Tutte le lastre in policarbonato vengono fornite con **la parte superiore chiusa con un bordo microforato** fissato da apposito macchinario, mentre la parte inferiore rimane con gli alveoli aperti per consentire lo scarico della condensa, eseguendo quanto consigliato dalla ditta produttrice.

Il prodotto è dotato della Marcatura CE.